



TYPE	SIDE
ANTI-KORROSJON BESKYTTELSESLAKK	207
ELEKTRONIKKRENS	206-207
FROSTVÆSKE	202
GEAROLJE	192,194,197
HYDRAULIKKOLJE	199
INDUSTRIGEAROLJE	200
KJEDEOLJE	192-193
KJØLESpray	207
KJØLEVÆSKE	202
KORROSJONSBESKYTTELSE	188-189,206,208
KVALITETSFETT	191
LAKK - MALING	208,210-211
LEKKASJEFINNER	205
LUFTFABRIKATOROLJE	192
LUFTKOMPRESSOROLJE	200
MERKESPRAY/PENNER	209-210
MONTERINGSFETT	189
MOTOROLJE	195
MOTORVASK	209
NÆRINGSMIDDELSFETT	191
NÆRINGSMIDDELOLJE	192
PASTA	212
PROLAN PROTECTIVE LANOLIN	188-190
RENGJØRINGSMIDDEL	208
RENSEKLUTER	212
RENSEMIDDEL	207-208
RUSTBESKYTTELSE	206,208
RUSTLØSER	188-189
SILIKONSPRAY	203
SKJÆREOLJE	205
SMØREFETT	201
SMØREMIDDEL	203,205,211
SMØRESPRAY	203
STØVFJERNER	207
SVEISEINSPEKSJON	205
SVEISEPASTA	205
TEXACO OIL SAFE	202
TOTAKSOLJE	196
UNIVERSALFETT	191
UNIVERSALSMØREMIDDEL	202-203
VEDLIKEHOLDSOLJE	193
WIRESMØRING	203

Øvrig produktutvalg ref. TESS Håndbok

20

## Kompetansepersoner

Navn	Telefon	Tittel	E-post
Inge Haarberg	73 95 20 05 / 48 15 90 47	Segmentansvarlig Trøndelag og Nordland	inha@tess.no
Bjørn Torsetnes	71 20 32 38 / 46 62 50 55	Segmentansvarlig Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane	bjto@tess.no
Njål Tvedt	53 48 80 45 / 90 25 72 99	Segmentansvarlig Hordaland og Rogaland	njal.tvedt@tess.no
Siw Kjær	32 84 40 81 / 47 65 59 99	Salgskoordinator, hovedkontor	sik@tess.no
Jan Eric Haagensen	32 84 41 56 / 98 84 54 63	Segmentdirektør, hovedkontor	jeh@tess.no

## PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - MEDIUM

### Korrosjonsbeskyttelse og rustløser



<b>Anvendelse</b>	Beskyttelse, smøring og konservering av alle metalloverflater, maritimt utstyr og maskiner.
<b>Godkjennelse</b>	NSF H1.
<b>Standard</b>	UV Bestandig opp til 24 mnd.
<b>Materiale</b>	Viktigste bestandel er Lanolin.
<b>Egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blir ikke vasket av; tåler opp til 170 bars høytrykksspyling</li> <li>- Elektrisk og elektrolytisk adskillende opp til 70 kV og beskytter derfor elektriske installasjoner i fuktig miljø optimalt.</li> </ul>
<b>Merknader</b>	<p>ProLan Medium er et allsidig naturlig produkt, som beskytter, smører, bevarer og motvirker korrosjon på deler som oppbevares innendørs. Det har et stort utvalg av bruksområder innenfor alle industrielle, hav-/jordbruks og elektriske områder. ProLan motvirker oksidering og saltkrystallisering og forblir aktiv, og verken fordamper eller vaskes ut.</p> <p>Det kan benyttes til de fleste elektriske installasjoner, som f.eks generatorer og tennингssystemer.</p> <p>ProLan medium er i tillegg kanskje den beste rustløseren.</p> <p>ProLan kan også benyttes på lær, gummi og andre syntetiske materialer.</p>

KK1010044-10 KK1010044-0.5

Enhet	Varenr.
500 ml spray	KK1010044-0.5
10 ltr	KK1010044-10

## PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - HEAVY

### Langtids Korrosjonsbeskyttelse og smøring



<b>Anvendelse</b>	Beskyttelse, smøring og konservering av alle metalloverflater, maritimt utstyr og maskiner både over og under vann.
<b>Godkjennelse</b>	NSF H1.
<b>Materiale</b>	Lanolin, et allsidig naturlig produkt.
<b>Bruksområde</b>	Anbefales til alle områder hvor det er stor risiko for en aggressiv korrosjon. Det er en perfekt løsning til beskyttelse av store maskiner, som eksempelvis gravemaskiner, kraner, bobcats og trucks. Dessuten er ProLan Heavy meget anvendelig i korrosive miljøer, som gjødselsanlegg/kjellere, slam, spillvann, syrer, salt, gress og lignende.
<b>Egenskaper</b>	Produktet fordamper ikke, vaskes ikke ut og kan ikke umiddelbart vaskes av en overflate. Tåler 170 bars høytrykksrenjing.
<b>Merknader</b>	ProLan Heavy anbefales til alle områder hvor det er stor risiko for korrosjon. Heavy kan også benyttes på lær, gummi og andre syntetiske materialer.

KK1010043-0.5 KK1010043-10 KK1010043-200

Enhet	Varenr.
500 ml spray	KK1010043-0.5
10 ltr	KK1010043-10
200 ltr	KK1010043-200

## **PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - HEAVY ENDURO**

### **Permanent korrosjonsbeskyttelse og rustløser**

<b>Anvendelse</b>	Beskyttelse, smøring og konservering av alle metalloverflater, maritimt utstyr og maskiner både over og under vann.		KK1010042-10
<b>Godkjennelse</b>	NSF H1.		
<b>Materiale</b>	Viktigste bestandel er Lanolin.		
<b>Bruksområde</b>	Anbefales til alle områder hvor det er stor risiko for en særdeles aggressiv korrosjon. Det er en perfekt løsning til beskyttelse av store maskiner, som f.eks gravemaskiner, kraner, bobcats, trucks. ProLan Heavy Enduro er meget anvendelig i korrosive miljøer, som i gjødselsanlegg/-kjellere, slam, spillvann, syrer, salt, saltvann, gress og lignende. Heavy Enduro er også elektrisk adskillende til 70 kV og beskytter derfor elektriske installasjoner i fuktige miljø optimalt.		
<b>Bruksmetode</b>	Den bør påføres med "airless" sprøyteutstyr.		KK1010042-200
<b>Egenskaper</b>	Enduro er IKKE smørende eller fuktighetsfortrengende, men er til en mer permanent korrosjonsbehandling i spesielt korrosive miljøer. Den kan kun fjernes med petroleum - ikke tynner, bensin, acetone eller annet. Tåler 170 bars høytrykksrenjing etter tørking. UV beständig i opp til 24 mnd.		
<b>Merk</b>	ProLan Heavy Enduro er IKKE smørende, men sterkt penetrerende og har derfor en lengre tørketid. Den danner en blankere og mer avisende overflate etter tørking enn ProLan Heavy.		
<b>Merknader</b>	Er sterkt penetrerende og trenger inn i metall og gir dermed en vedvarende langtidsbeskyttelse. Man kan stoppe en allerede startet korrosjon, overflaten blir brunlig etter behandling. Innholdet av lanolin stopper oksygentilførselen til overflaten.		

Enhet	Varenr.
10 ltr	KK1010042-10
200 ltr	KK1010042-200

## **PROLAN PROTECTIVE LANOLIN - GREASE**

### **Korrosjonsbeskyttelse og monteringsfett**

<b>Anvendelse</b>	Korrasjonsmonteringsoppgaver og montering generelt, over og under vann. Boring og gjenging i stål, montering i rustfritt stål. Fantastisk monteringsfett for pakninger og o-ringer, men IKKE til EPDM pakninger.		KG1010658-100
<b>Godkjennelse</b>	Drikkevannsgodkjent og NSF H1.		
<b>Materiale</b>	Viktigste bestandel er Lanolin.		KG1010658-0.5
<b>Ekstra*</b>	Kan ikke benyttes i kulelagre eller lagre generelt.		
<b>Merknader</b>	ProLan er et allsidig naturlig produkt, som beskytter, smører, bevarer og motvirker korrasjon. Man kan stoppe en allerede startet korrasjon – overflaten blir brunlig etter behandling. Innholdet av lanolin stopper oksygentilførselen til overflaten. Den er elektrisk og elektrolytisk adskillende opp til 70 kV og beskytter derfor elektriske installasjoner i fuktig miljø optimalt, men er ikke fuktighetsfortrengende. · Perfekt til montering av maskindeler da de kan adskilles etter lang tids bruk i korrasjonsmiljø. Motstandsdyktig overfor syrer, salter, gjødsel og korrasjons elementer generelt.		KG1010658-4

Enhet	Varenr.
100 ml	KG1010658-100
0.5 kg	KG1010658-0.5
4 kg	KG1010658-4



*made in*  
**NEW ZEALAND**

## Et miljøvennlig naturprodukt

Prolan gir en dekkende overflatebeskyttelse som forhindrer tilførsel av fukt og oksygen. Overflatebeskyttelsen forhindrer at korrosjon starter/oppstår. Prolan motvirker også elektrolyse mellom ulike metaller. Prolan motvirker oksygenering og saltkristallisering. Prolan vaskes ikke av eller fordamper, og er motstandsdyktig mot de fleste mineralske syrer, salter og sulfatprodukter.

### Prolan's mange bruksområder er bl.a. :

- \* Alle metaloverflater – over og under vann
- \* Marineutstyr – over og under vann
- \* Isolering av elektriske systemer
- \* Industrielle maskiner og utstyr
- \* Landbruksmaskiner og utstyr
- \* Sports-, jakt- og fiskeutstyr

### Prolans fordeler

Fordelen med Prolan er at den trenger gjennom rust og beskytter metall og metallgeringer mot ytterligere korrosjon.

20

- \* Prolan fordamper ikke
- \* Prolan vaskes ikke av
- \* Prolan kan brukes på lær, gummi og andre syntetiske materialer

Prolans allsidighet gjør at man kan redusere bruk av andre kjemiske produkter, og kostnadene til vedlikehold kan reduseres betydelig.

Prolan er NSF Godkjent  
(H1, H2 og R2)



### Hva er lanolin?

Lanolin er den viktigste komponenten i Prolan, og er helt naturlig renset ullfett. Lanolin er en unik blanding av naturlige vokser, og har en fantastisk egenskap til å støte i fra og absorbere fukt. Arbeidere som bruker Lanolin eller ullvoks er kjent for å ha veldig myke hender. Lanolin er helt organiske, ikke giftig og biologisk nedbrytbart.

### Hvorfor bruke ProLan?

Prolan er et miljøvennlig produkt uten kjemiske tilsetninger. Produktet kan erstatte mange de kjemiske produktene som idag brukes til korrosjonsbeskyttelse og smøring i havbruk, landbruk og industri.

Ta kontakt med ditt nærmeste TESS Servicesenter for mer informasjon.

### NÆRINGSMIDDELFETT OMEGA 58



<b>Anvendelse</b>	Omega 58 er renhetskontrollert og laget spesielt for mat- og drikkevareindustrien, samt andre næringer med krav til rene omgivelser. Omega 58 motstår syrer som forekommer i matindustrien, inklusive sitronsyre, eddiksyre, eplesyre, tomat og vinsyre.
<b>Godkjennelse</b>	Godkjent etter NSF H1-standarden.
<b>Egenskaper</b>	<p>Omega 58 er næringsmiddelfettet som:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er laget av høyraffinert parafinsk baseolje tilsatt additiver av beste kvalitet.</li> <li>• Inneholder Omegas Megalite-tilsetninger som garanterer at metallflater får en effektiv og langvarig beskyttelse.</li> <li>• Forblir uforandret selv under ekstreme temperatursvingninger- vil ikke tynnes ut ved høye temperaturer eller hardne i kulde.</li> <li>• Motstår såpe og rensemidler som er vanlig i næringsmiddelindustrien.</li> </ul>
<b>Merknader</b>	Universalfett for næringsmiddelindustrien. Tåler kulde, damp og varme. Smeltepunktet overstiger 240°C. Motstandsdyktig mot vann, syrer og rengjøringsmidler.

Produktbeskrivelse	Norm	Enhet	Varenr.
Smørefett omega 58G	NLGI #0	5 kg	KG1010721-5
Smørefett omega 58E	NLGI #0	15 kg	KG1010721-15
Smørefett omega 58C	NLGI #2	400 g	KG1010722-400
Smørefett omega 58D	NLGI #2	5 kg	KG1010722-5
Smørefett omega 58A	NLGI #2	15 kg	KG1010722-15

### UNIVERSALFETT FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN ORION 72



<b>Anvendelse</b>	Orion 72 kan påføres manuelt, man kan benytte en standard fettpresse (400 grams patron) eller påføres via et sentralsmøoreanlegg som kan pumpe NLGI 2 fett. Test kompatibiliteten med det fettet som er benyttet og om nødvendig avfette lagrene før man påfører det nye fettet.
<b>Godkjennelse</b>	NSF-Næringsmiddelgodkjent.
<b>Merknader</b>	Orion 72 er et høykvalitets, vannbestandig smørefett til bruk i næringsmiddelindustrien. Orion 72 har god motstand mot de fleste syrer og vaske- og desinfeksjonsmidler som normalt benyttes i mat- og drikkeindustrien. Fettet er utviklet for bruk der man hyppig foretar rengjøring og er meget godt egnet for rulle- og glidelagre. Orion 72 kan benyttes i et meget bredt temperaturområde som spenner fra -20°C til +130°C.

Produktbeskrivelse	Norm	Enhet	Varenr.
Smørefett Orion 72	NLGI #00	5 kg	KG1010745-5
Smørefett Orion 72	NLGI #00	18 kg	KG1010745-18
Smørefett Orion 72	NLGI #2	18 kg	KG1010746-18
Smørefett Orion 72	NLGI #2	50 kg	KG1010746-50

### KVALITETSFETT FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN ORION 75



<b>Anvendelse</b>	Orion 75 kan påføres manuelt, med spray, man kan benytte en standard fettpresse (400 grams patron) eller påføre via et sentralsmøoreanlegg som kan pumpe NLGI 2 fett. Ved påføring av Orion 75 første gang, fjern det fettet som er benyttet fra før og om nødvendig avfett lagrene. Pass på at man ikke oversmører, men påføre den mengden som er anbefalt av lagerprodusenten.
<b>Godkjennelse</b>	Alle ingredienser er FDA klassifiserte. Orion 72 er NSF H1 registrert og møter USDA 1998 H1 spesifikasjoner. NSF reg nr 135666 og 139357 (spray).
<b>Merknader</b>	Orion 75 er et fett som dekker et bredt spekter av utstyret som benyttes i næringsmiddel-industrien. Fettet takler ekstreme temperaturer, fuktige og støvete miljøer og utstyr som går med lave og høye turtall. Orion 75 inneholder PTFE som bidrar til at fettet motstår høye trykk- og slitasjebelastninger. Orion 75 er velegnet for alle typer lagre såvel som glidende flater.

Norm	Enhet	Varenr.
NLGI #2	400 ml spray	KG1010747-400-2
NLGI #2	400 g	KG1010747-400-1
NLGI #2	5 kg	KG1010747-5
NLGI #2	18 kg	KG1010747-18

## NÆRINGSMIDDELOLJE OMEGA 580



<b>Standard</b>	ISO VG 68, NSF-H1.
<b>Merknader</b>	Ikke giftig Smørealje - ideell for næringsmiddelindustrien og andre bruksområder som krever rene oljer. Er ordinære "rene" oljer fullstendig overlegen. Inneholder konserverende additiver for å hindre skadelig bakteriaktivitet.

Produktbeskrivelse	Enhet	Varenr.
Næringsmiddelolje 20W-68	5 ltr	KG1010637-5
Næringsmiddelolje 20W-68	20 ltr	KG1010637-20

## KJEDE OG GIROLJE SYNTETISK NÆRINGSMIDDELGODKJENT OMEGA 585



<b>Anvendelse</b>	Omega 585 er grundig undersøkt og testet med henhold til renhetsgrad. Daglig steaming og fjerning av Omega 585 er ikke nødvendig.
<b>Standard</b>	ISO VG 220, NSF-H1
<b>Egenskaper</b>	Omega 585 er den syntetiske næringsmiddelgodkjente kjede og gearoljen som: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikke innholder mineralolje, eller andre potensielt farlige ingredienser.</li> <li>- Ikke brytes ned ved kontakt med næringsmidler, sitronsyre, animalsk fett og blodprodukter.</li> <li>- Holder seg på plass - slynges ikke av.</li> <li>- Har en svært høy oksydasjonsmotstand.</li> <li>- Møter og overgår USDA H-1 spesifikasjonene.</li> </ul>
<b>Merknader</b>	Helsyntetisk smørealje for næringsmiddelindustrien som fungerer over et bredt temperaturområde. Kan brukes i de fleste bruksområder i næringsmiddelindustrien, fra frysing til kokning. Inneholder en additivpakke som gir ekstra lange smøreintervaller.

Enhet	Varenr.
5 ltr	KG1010625-5
20 ltr	KG1010625-20

20

## LUFTLUBRIKATOROLJE OMEGA 605



<b>Betegnelse</b>	SAE 10 (ISO VG 32).
<b>Merknader</b>	Beregnet på å motstå høyt lufttrykk, fuktighet, oksidasjon og korrosjonsangrep på luftdrevet utstyr. Flyter lett selv ved temperaturer ned mot frysepunktet. Oppter fuktighet i luftsystemet. Holder pakninger myke.

Enhet	Varenr.
5 ltr	KG1010630-5
20 ltr	KG1010630-20

## LUFTLUBRIKATOROLJE FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN OMEGA 609



<b>Standard</b>	SAE 10 (ISO VG 32).
<b>Merknader</b>	Næringsmiddelgodkjent luftverktøyolje laget av de reneste hvite næringsmiddelgraderte baseoljer - for økt sikkerhet. Møter og overgår vanlige sikkerhetsforskrifter. Vil ikke koagulere ved kontakt med vann.

Enhet	Varenr.
5 ltr	KG1010631-5

## **VEDLIKEHOLDSOLJE NÆRINGMIDDELGODKJENT OMEGA 638**



<b>Standard</b>	SAE 10.
<b>Merknader</b>	Næringsmiddelgodkjent vedlikeholdsolje. Inneholder bestanddeler godkjent for tilfeldig kontakt med matvarer, etter USDA-H1 normen (Helsedepartementet i USA). Fire-i-en-virkning: smører, penetrerer, fortrenger vann og motvirker rust. NSF Godkjent.

Enhet	Varenr.
5 ltr	KG1010648-5
20 ltr	KG1010648-20

## **KJEDEOLJE NÆRINGMIDDELGODKJENT OMEGA 641**



<b>Merknader</b>	NSH H1 næringsmiddelgodkjent KJEDEOLJE. Høy temperatur – lav avleiring. Svært god varme- og oksidasjonsstabilitet. Lav fordampning og avleiring. 100 % syntetisk olje – ingen faste smørestoffer. Forebygger avleiringer. Svært god smøreevne og høy vedheft.
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhet	Varenr.
5 ltr	KG1010606-5
20 ltr	KG1010606-20

## **VEDLIKEHOLDSOLJE, JAMAICAN BASE OMEGA 636**



20

<b>Anvendelse</b>	Jamaican base universal vedlikeholdsolje for alle grunnleggende vedlikeholdsoppgaver. Inneholder ren Jamaica Pimento-olje som gjør den vannfortrengende. Den er dyptvirkende, smører, løser opp og beskytter mot rust. Kan brukes som midlertidig korrosjonsbeskyttelse før ferdigbehandling av overflatene.
<b>Egenskaper</b> <b>Merknader</b>	Sikkerhetsdatablad og utfyllende produktinformasjon: <a href="http://www.relekta.no">www.relekta.no</a> . Omega 636 vedlikeholdsolje er frittatt for smøreoljeavgift.

Norm	Produktbeskrivelse	Enhet	Varenr.
SAE 10w	Universal vedlikeholdsolje -Inneholder ren Jamaican Pimento olje for langvarig beskyttelse. Fem-i-en-virkning: smører, penetrerer, fortrenger vann, løsner fastrustede deler og beskytter mot nye rustdannelser. Utrolig allsidighet.	205 ltr	KG1010649-205
SAE 10w	Universal vedlikeholdsolje -Inneholder ren Jamaican Pimento olje for langvarig beskyttelse. Fem-i-en-virkning: smører, penetrerer, fortrenger vann, løsner fastrustede deler og beskytter mot nye rustdannelser. Utrolig allsidighet.	20 ltr	KG1010649-20
SAE 10w	Universal vedlikeholdsolje -Inneholder ren Jamaican Pimento olje for langvarig beskyttelse. Fem-i-en-virkning: smører, penetrerer, fortrenger vann, løsner fastrustede deler og beskytter mot nye rustdannelser. Utrolig allsidighet.	5 ltr	KG1010649-5
SAE 10w	Universal vedlikeholdsolje -Inneholder ren Jamaican Pimento olje for langvarig beskyttelse. Fem-i-en-virkning: smører, penetrerer, fortrenger vann, løsner fastrustede deler og beskytter mot nye rustdannelser. Utrolig allsidighet.	0.5 ltr	KG1010649-0.5
SAE 10w	Universal vedlikeholdsolje -Inneholder ren Jamaican Pimento olje for langvarig beskyttelse. Fem-i-en-virkning: smører, penetrerer, fortrenger vann, løsner fastrustede deler og beskytter mot nye rustdannelser. Utrolig allsidighet.	500 ml aerosol	KG1010649-500

## GIROLJE ORION 870



<b>Anvendelse</b>	Demper girkassestøy og reduserer driftstemperatur, som øker girets effektivitet. Henger fast på drev og gir dermed fullstendig smøring, som forlenger levetiden på giret. Eliminerer svetting forårsaket av skumming. Reduserer slitasje på pakninger forårsaket av syredannelser i oljen.
<b>Egenskaper</b>	Sikkerhetsdatablad og utfyllende produktinformasjon: <a href="http://www.relekta.no">www.relekta.no</a> .
<b>Merknader</b>	I tillegg til prisen tilkommer smøreoljeavgift.

Norm	Enhet	Varenr.
80w90	5 ltr	KG1010763-5
80w90	20 ltr	KG1010763-20
80w90	205 ltr	KG1010763-205
75w140	5 ltr	KG1010761-5
75w140	20 ltr	KG1010761-20
85w140	5 ltr	KG1010764-5
85w140	20 ltr	KG1010764-20
85w140	205 ltr	KG1010764-205
sae 90	5 ltr	KG1010766-5
sae 90	205 ltr	KG1010766-205
sae 140	5 ltr	KG1010765-5
sae 140	20 ltr	KG1010765-20
sae 140	205 ltr	KG1010765-205
75w90	5 ltr	KG1010762-5
75w90	20 ltr	KG1010762-20
75w90	205 ltr	KG1010762-205

# MOTOROLJER

## Uno-X



Produkt	Norm	Produktbeskrivelse	Enhet	Varenr.
Delo 400 XLE 10W-30	ACEA E9/E6; API CK, CJ-4, CI-4 plus, API SN; Volvo VDS-4.5/VDS-4/VDS-3; Caterpillar ECF-2/ECF-3; Daimler MB 228.31; MAN 3575; Cummins CES 20081; Renault RLD-3; Mack EO-O-PP07	Syntetisk olje basert på ISOSYN® teknologi med bredt bruksområde fra Euro 1-6 dieselmotorer. Oljen kan brukes på nye og eldre tyngre motorer med/uten dieselpartikkelfiltre og EGR. Passer de med en blandet maskinpark som bidrar til produktrasjonalisering.	5 l	KG10193-5
Delo 400 XLE 10W-30	ACEA E9/E6; API CK, CJ-4, CI-4 plus, API SN; Volvo VDS-4.5/VDS-4/VDS-3; Caterpillar ECF-2/ECF-3; Daimler MB 228.31; MAN 3575; Cummins CES 20081; Renault RLD-3; Mack EO-O-PP07	Syntetisk olje basert på ISOSYN® teknologi med bredt bruksområde fra Euro 1-6 dieselmotorer. Oljen kan brukes på nye og eldre tyngre motorer med/uten dieselpartikkelfiltre og EGR. Passer de med en blandet maskinpark som bidrar til produktrasjonalisering.	20 l	KG10193-20
Delo 400 XLE 10W-30	ACEA E9/E6; API CK, CJ-4, CI-4 plus, API SN; Volvo VDS-4.5/VDS-4/VDS-3; Caterpillar ECF-2/ECF-3; Daimler MB 228.31; MAN 3575; Cummins CES 20081; Renault RLD-3; Mack EO-O-PP07	Syntetisk olje basert på ISOSYN® teknologi med bredt bruksområde fra Euro 1-6 dieselmotorer. Oljen kan brukes på nye og eldre tyngre motorer med/uten dieselpartikkelfiltre og EGR. Passer de med en blandet maskinpark som bidrar til produktrasjonalisering.	208 l	KG10193-208
Delo 400 MGX 15W-40	ACEA E9/E7; API CJ-4, CI-4 plus, API SM; Volvo VDS-4/VDS-3; Caterpillar ECF-3/ ECF-2; MB 228.31; JASO DH-2; MAN 3575; Cummins CES 20081; Renault RLD-4/ RLD-3/RLD-2; Mack EO-O-PP07; Detroit Diesel DDC93K218	Premium olje basert på ISOSYN® teknologi med et bredt bruksområde fra Euro 1-6 dieselmotorer. Oljen kan brukes på ny og eldre tyngre motorer med/uten dieselpartikkelfiltre og EGR. Passer de med en blandet maskinpark som bidrar til produktrasjonalisering.	5 l	KG10194-5
Delo 400 MGX 15W-40	ACEA E9/E7; API CJ-4, CI-4 plus, API SM; Volvo VDS-4/VDS-3; Caterpillar ECF-3/ ECF-2; MB 228.31; JASO DH-2; MAN 3575; Cummins CES 20081; Renault RLD-4/ RLD-3/RLD-2; Mack EO-O-PP07; Detroit Diesel DDC93K218	Premium olje basert på ISOSYN® teknologi med et bredt bruksområde fra Euro 1-6 dieselmotorer. Oljen kan brukes på ny og eldre tyngre motorer med/uten dieselpartikkelfiltre og EGR. Passer de med en blandet maskinpark som bidrar til produktrasjonalisering.	20 l	KG10194-20
Delo 400 MGX 15W-40	ACEA E9/E7; API CJ-4, CI-4 plus, API SM; Volvo VDS-4/VDS-3; Caterpillar ECF-3/ ECF-2; MB 228.31; JASO DH-2; MAN 3575; Cummins CES 20081; Renault RLD-4/ RLD-3/RLD-2; Mack EO-O-PP07; Detroit Diesel DDC93K218	Premium olje basert på ISOSYN® teknologi med et bredt bruksområde fra Euro 1-6 dieselmotorer. Oljen kan brukes på ny og eldre tyngre motorer med/uten dieselpartikkelfiltre og EGR. Passer de med en blandet maskinpark som bidrar til produktrasjonalisering.	208 l	KG10194-208
Delo 400 MGX 15W-40	ACEA E9/E7; API CJ-4, CI-4 plus, API SM; Volvo VDS-4/VDS-3; Caterpillar ECF-3/ ECF-2; MB 228.31; JASO DH-2; MAN 3575; Cummins CES 20081; Renault RLD-4/ RLD-3/RLD-2; Mack EO-O-PP07; Detroit Diesel DDC93K218	Premium olje basert på ISOSYN® teknologi med et bredt bruksområde fra Euro 1-6 dieselmotorer. Oljen kan brukes på ny og eldre tyngre motorer med/uten dieselpartikkelfiltre og EGR. Passer de med en blandet maskinpark som bidrar til produktrasjonalisering.	1000 l	KG10194-1000
Delo Gold Ultra 10W-40	ACEA E7/A3/ B4; API CI-4/ CF/ SL; JASO DHD-1; Volvo VDS-3; MB 228.3/ 229.1; Renault RLD-2; MAN M3275; Mack EO-M Plus; Cummins CES 20076/20077/ 20078; Renault RLD-2;	Premium motorolje basert på ISOSYN® teknologi med et bredt bruksområde fra Euro 1 til Euro 4 dieselmotorer. Kan benyttes på motorer med EGR avgassrensing, men ikke for motorer med DPF.	5 l	KG10189-5
Delo Gold Ultra 10W-40	ACEA E7/A3/ B4; API CI-4/ CF/ SL; JASO DHD-1; Volvo VDS-3; MB 228.3/ 229.1; Renault RLD-2; MAN M3275; Mack EO-M Plus; Cummins CES 20076/20077/ 20078; Renault RLD-2;	Premium motorolje basert på ISOSYN® teknologi med et bredt bruksområde fra Euro 1 til Euro 4 dieselmotorer. Kan benyttes på motorer med EGR avgassrensing, men ikke for motorer med DPF.	20 l	KG10189-20
Delo Gold Ultra 10W-40	ACEA E7/A3/ B4; API CI-4/ CF/ SL; JASO DHD-1; Volvo VDS-3; MB 228.3/ 229.1; Renault RLD-2; MAN M3275; Mack EO-M Plus; Cummins CES 20076/20077/ 20078; Renault RLD-2;	Premium motorolje basert på ISOSYN® teknologi med et bredt bruksområde fra Euro 1 til Euro 4 dieselmotorer. Kan benyttes på motorer med EGR avgassrensing, men ikke for motorer med DPF.	208 l	KG10189-208
Delo Gold Ultra 10W-40	ACEA E7/A3/ B4; API CI-4/ CF/ SL; JASO DHD-1; Volvo VDS-3; MB 228.3/ 229.1; Renault RLD-2; MAN M3275; Mack EO-M Plus; Cummins CES 20076/20077/ 20078; Renault RLD-2;	Premium motorolje basert på ISOSYN® teknologi med et bredt bruksområde fra Euro 1 til Euro 4 dieselmotorer. Kan benyttes på motorer med EGR avgassrensing, men ikke for motorer med DPF.	1000 l	KG10189-1000
Delo Gold Ultra 15W-40	ACEA E7/A3/ B4/ B3; API CI-4/ CF/ SL; JASO DHD-1; Volvo VDS-3; MB 228.3/ 229.1; Renault RLD-2; MAN M3275; Mack EO-M Plus; Cummins CES 20076/ 20077/ 20078; Caterpillar ECF-1a, Allison transmisjon C-4; MTU 2	Premium motorolje basert på ISOSYN® teknologi med et bredt bruksområde fra Euro 1 til Euro 4 dieselmotorer. Kan benyttes på motorer med EGR avgassrensing, men ikke for motorer med DPF.	5 l	KG10190-5
Delo Gold Ultra 15W-40	ACEA E7/A3/ B4/ B3; API CI-4/ CF/ SL; JASO DHD-1; Volvo VDS-3; MB 228.3/ 229.1; Renault RLD-2; MAN M3275; Mack EO-M Plus; Cummins CES 20076/ 20077/ 20078; Caterpillar ECF-1a, Allison transmisjon C-4; MTU 2	Premium motorolje basert på ISOSYN® teknologi med et bredt bruksområde fra Euro 1 til Euro 4 dieselmotorer. Kan benyttes på motorer med EGR avgassrensing, men ikke for motorer med DPF.	20 l	KG10190-20

Produkt	Norm	Produktbeskrivelse	Enhett	Varenr.
Delo Gold Ultra 15W-40	ACEA E7/A3/ B4/ B3; API CI-4/ CF/ SL; JASO DHD-1; Volvo VDS-3; MB 228.3/ 229.1; Renault RLD-2; MAN M3275; Mack EO-M Plus; Cummins CES 20076/ 20077/ 20078; Caterpillar ECF-1a, Allison transmisjon C-4; MTU 2	Premium motorolje basert på ISOSYN® teknologi med et bredt bruksområde fra Euro 1 til Euro 4 dieselmotorer. Kan benyttes på motorer med EGR avgassrensing, men ikke for motorer med DPF.	208 l	KG10190-208
Delo Gold Ultra 15W-40	ACEA E7/A3/ B4/ B3; API CI-4/ CF/ SL; JASO DHD-1; Volvo VDS-3; MB 228.3/ 229.1; Renault RLD-2; MAN M3275; Mack EO-M Plus; Cummins CES 20076/ 20077/ 20078; Caterpillar ECF-1a, Allison transmisjon C-4; MTU 2	Premium motorolje basert på ISOSYN® teknologi med et bredt bruksområde fra Euro 1 til Euro 4 dieselmotorer. Kan benyttes på motorer med EGR avgassrensing, men ikke for motorer med DPF.	1000 l	KG10190-1000

Priser er ekskl. smøreavgift.

## TOTAKTSOLJER

### Uno-X



Produkt	Norm	Produktbeskrivelse	Enhett	Varenr.
Havoline 2T Outboard	API TC, NMMA TC-W3, TC-WII, TC-W	Påhangsmotorer og andre vannkjølet 2-takts motorer. Både atskilt oljetank og direkte blandet med bensin. IKKE anbefalt for luftkjølte motorer på grunn av deres høye motorhus temperaturer.	1 ltr	KG10124-1
Havoline 2T Outboard	NMMA TC-W3 RL-29102E	Påhangsmotorer og andre vannkjølte 2-takts motorer. Både atskilt oljetank og direkte blandet med bensin. IKKE anbefalt for luftkjølte motorer på grunn av deres høye motorhus temperaturer.	5 ltr	KG10124-5

Priser er ekskl. smæreavgift.

## GEAROLJER

### Uno-X



Produkt	Norm	Produktbeskrivelse	Enhet	Varenr.
Delo Gear TDL 80W-140	API GL-5; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05A/07A/08/13G/ 21A	Mineralsk GL 4 og 5 gir- og bakakselolje med tilsetninger for høye flatetrykk. Beskytter tannhjulene mot slitasje og rivninger selv under meget harde driftsforhold. Oljens høye viskositet sikrer også optimal støydempning .		KG10122-20
Delo Gear TDL 80W-140	API GL-5; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05A/07A/08/13G/ 21A	Mineralsk GL 4 og 5 gir- og bakakselolje med tilsetninger for høye flatetrykk. Beskytter tannhjulene mot slitasje og rivninger selv under meget harde driftsforhold. Oljens høye viskositet sikrer også optimal støydempning .		KG10182-208
Geartex LS 80W-90	API GL-5; ZF TE-ML 05C; 12C; 21C; 16E	Mineral gir- og bakaksel olje med "begrenset slipp" kvaliteter som sikrer en jevn og rykkefri tilkobling og frakobling av differensialbremsen.  Reduserer støy og vibrasjoner i sjakter med differensialbremser.	20 ltr	KG1010160-20
Geartex LS 80W-90	API GL-5; ZF TE-ML 05C; 12C; 21C; 16E	Mineral gir- og bakaksel olje med "begrenset slipp" kvaliteter som sikrer en jevn og rykkefri tilkobling og frakobling av differensialbremsen.  Reduserer støy og vibrasjoner i sjakter med differensialbremser.	208 ltr	KG1010160-208
Texamatic 7045 E	GM Dexron III-G; MAN 3369 Type V1, ZF TE-ML 04D / ZF TE-ML 17C / ZF TE-ML 09 (Lenksysteme), Aisin Warner T-III, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Voith 55.6335.3x; Ford Mercon,	Høykvalitets olje for automatisk transmisjoner, servo og hydraulikk. Spesielt gode kvaliteter i lave temperaturer, det gjør det tryggere å skifte gir i lave temperaturer. Svært høy oksidasjonsstabilitet ved høye temperaturer	1 ltr	KG1010166-1
Texamatic 7045 E	GM Dexron III-G; MAN 3369 Type V1, ZF TE-ML 04D / ZF TE-ML 17C / ZF TE-ML 09 (Lenksysteme), Aisin Warner T-III, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Voith 55.6335.3x; Ford Mercon,	Høykvalitets automatgir- servo-og hydraulikkolje. Særdeles gode lavtemperaturegenskaper som gir sikker giring selv ved meget lave temperaturer. Meget øksydasjonsstabil ved høye temperaturer.	5 ltr	KG1010166-5
Texamatic 7045 E	GM Dexron III-G; MAN 3369 Type V1, ZF TE-ML 04D / ZF TE-ML 17C / ZF TE-ML 09 (Lenksysteme), Aisin Warner T-III, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Voith 55.6335.3x; Ford Mercon,	Høykvalitets automatgir- servo-og hydraulikkolje. Særdeles gode lavtemperaturegenskaper som gir sikker giring selv ved meget lave temperaturer. Meget øksydasjonsstabil ved høye temperaturer.	20 ltr	KG1010166-20
Texamatic 7045 E	GM Dexron III-G; MAN 3369 Type V1, ZF TE-ML 04D / ZF TE-ML 17C / ZF TE-ML 09 (Lenksysteme), Aisin Warner T-III, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Voith 55.6335.3x; Ford Mercon,	Høykvalitets automatgir- servo-og hydraulikkolje. Særdeles gode lavtemperaturegenskaper som gir sikker giring selv ved meget lave temperaturer. Meget øksydasjonsstabil ved høye temperaturer.	208 ltr	KG1010166-208
Texamatic 7045 E	GM Dexron III-G; MAN 3369 Type V1, ZF TE-ML 04D / ZF TE-ML 17C / ZF TE-ML 09 (Lenksysteme), Aisin Warner T-III, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Voith 55.6335.3x; Ford Mercon,	Høykvalitets automatgir- servo-og hydraulikkolje. Særdeles gode lavtemperaturegenskaper som gir sikker giring selv ved meget lave temperaturer. Meget øksydasjonsstabil ved høye temperaturer.	1000 ltr	KG1010166-1000
1000 THF (UTTO)	API GL-4, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, Volvo Construction 97303-WB101; John Deere J20C, Allison Transmission C3, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 03E / 05F/, 06K, 17E; CNH MAT 3505 (J.I. Case MS 1206/ 1207/ 1209); CNH MAT 3525(Ford ESN-M2C134-A/B/C/D; Ford ESEN	1000 THF er en kombiolje av høy kvalitet basert på premium baseoljer for transmisjon; våte bremser og hydraulikk.	20 ltr	KG1010809-20

Produkt	Norm	Produktbeskrivelse	Enhet	Varenr.
1000 THF (UTTO)	API GL-4, Massey Ferguson CMS M1143/M1145, Volvo Construction 97303-WB101; John Deere J20C, Allison Transmission C3, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 03E /05F/, 06K,17E; CNH MAT 3505 (J.I. Case MS 1206/ 1207/ 1209);CNH MAT 3525(Ford ESN-M2C134-A/B/C/D; Ford ESEN	1000 THF er en kombiolje av høy kvalitet basert på premium baseoljer for transmisjon; våte bremser og hydraulikk.	208 ltr	KG1010809-208

## HYDRAULIKKOLJER



Produkt	Norm	Produktbeskrivelse	Enhet	Varenr.
<b>TEXACO</b>				
Hydraulic Oil HDZ 32	DIN 51524, part 3 HVLP ISO VG 32	Hydraulikkolje for uten- og innendørs bruk. Ovgår de fleste produsenters krav. DIN 51524, del 3 hvlp iso vg 32. Brukes på kompressorer der hydraulikkolje anbefales.	208 ltr	KG1010519-208
Hydraulic Oil HDZ 32	DIN 51524, part 3 HVLP ISO VG 32	Hydraulikkolje for uten- og innendørs bruk. Ovgår de fleste produsenters krav. DIN 51524, del 3 hvlp iso vg 32. Brukes på kompressorer der hydraulikkolje anbefales.	20 ltr	KG1010519-20
Hydraulic Oil HDZ 46	DIN 51524, part 3 HVLP, ISO VG 46	Hydraulikkolje for utendørs og innendørs bruk. Ovgår de fleste produsenters krav.	208 ltr	KG1010520-208
Hydraulic Oil HDZ 46	DIN 51524, part 3 HVLP, ISO VG 46	Hydraulikkolje for utendørs og innendørs bruk. Ovgår de fleste produsenters krav.	20 ltr	KG1010520-20
<b>ANDEROL</b>				
Anderol FGH-100	NSF/H1 og InS/H1 registrert. Oppfyller kravet til FDA forskrift 21CFR 178.3570	Fullsyntetiske næringsmiddelregistrert hydraulikkolje med en rekke bruksområder, for systemer der olje kan komme i kontakt med matprosessen. Godt egnet for smøring av trykk- og hermetikkboksfylling maskiner, og som smøring for kjeder.	20 ltr	KG1010197-20
Anderol FGH-32	NSF/H1 og InS/H1 registrert. Oppfyller kravet til FDA forskrift 21CFR 178.3570	Fullsyntetiske næringsmiddelregistrert hydraulikkolje med en rekke bruksområder, for systemer der olje kan komme i kontakt med matprosessen. Godt egnet for smøring av trykk- og hermetikkboksfylling maskiner, og som smøring for kjeder.	208 ltr	KG1010194-208
Anderol FGH-32	NSF/H1 og InS/H1 registrert. Oppfyller kravet til FDA forskrift 21CFR 178.3570	Fullsyntetiske næringsmiddelregistrert hydraulikkolje med en rekke bruksområder, for systemer der olje kan komme i kontakt med matprosessen. Godt egnet for smøring av trykk- og hermetikkboksfylling maskiner, og som smøring for kjeder.	20 ltr	KG1010194-20
Anderol FGH-46	NSF/H1 og InS/H1 registrert. Oppfyller kravet til FDA forskrift 21CFR 178.3570	Fullsyntetiske næringsmiddelregistrert hydraulikkolje med en rekke bruksområder, for systemer der olje kan komme i kontakt med matprosessen. Godt egnet for smøring av trykk- og hermetikkboksfylling maskiner, og som smøring for kjeder.	208 ltr	KG1010195-208
Anderol FGH-46	NSF/H1 og InS/H1 registrert. Oppfyller kravet til FDA forskrift 21CFR 178.3570	Fullsyntetiske næringsmiddelregistrert hydraulikkolje med en rekke bruksområder, for systemer der olje kan komme i kontakt med matprosessen. Godt egnet for smøring av trykk- og hermetikkboksfylling maskiner, og som smøring for kjeder.	20 ltr	KG1010195-20
Anderol FGH-68	NSF/H1 og InS/H1 registrert. Oppfyller kravet til FDA forskrift 21CFR 178.3570	Fullsyntetiske næringsmiddelregistrert hydraulikkolje med en rekke bruksområder, for systemer der olje kan komme i kontakt med matprosessen. Godt egnet for smøring av trykk- og hermetikkboksfylling maskiner, og som smøring for kjeder.	208 ltr	KG1010196-208
Anderol FGH-68	NSF/H1 og InS/H1 registrert. Oppfyller kravet til FDA forskrift 21CFR 178.3570	Fullsyntetiske næringsmiddelregistrert hydraulikkolje med en rekke bruksområder, for systemer der olje kan komme i kontakt med matprosessen. Godt egnet for smøring av trykk- og hermetikkboksfylling maskiner, og som smøring for kjeder.	20 ltr	KG1010196-20
<b>PANOLIN</b>				
Panolin HLP Synt 32	OECD 301B > 60%	Panolin HLP Synt er en biologisk nedbrytbar fullsyntetisk hydraulikkolje med et bredt bruksområde til blant annet entreprenørmaskiner som jobber i miljøsensitive områder. (Også tilgjengelig i andre viskositeter)	20 kg	KG1010594-20
Panolin HLP Synt 46	OECD 301B > 60%	Panolin HLP Synt 46 er en biologisk nedbrytbar fullsyntetisk hydraulikkolje med et bredt bruksområde til blant annet entreprenørmaskiner som jobber i miljøsensitive områder. (Også tilgjengelig i andre viskositeter)	190 kg	KG1010594-190
Panolin Atlantis 22	OECD 301B > 60%; HOCNF yellow	Panolin Atlantis 22 er en biologisk nedbrytbar fullsyntetisk hydraulikkolje med et bredt bruksområde innen offshore (ROV)og marine. Er spesifisert HOCNF Gul kategori. (Også tilgjengelig i ISO VG 15)	20 kg	KG10127-20
Panolin Atlantis 22	OECD 301B > 60%; HOCNF yellow	Panolin Atlantis 22 er en biologisk nedbrytbar fullsyntetisk hydraulikkolje med et bredt bruksområde innen offshore (ROV)og marine. Er spesifisert HOCNF Gul kategori. (Også tilgjengelig i ISO VG 15)	190 kg	KG10127-190

Produkt	Norm	Produktbeskrivelse	Enhet	Varenr.
Panolin Atlantis N32	OECD 301B > 60%; HOCNF yellow	Panolin Atlantis N32 er en biologisk nedbrytbar fullsyntetisk hydraulikkolje med et bredt bruksområde innen offshore og marine. Er spesifisert HOCNF Gul kategori.	20 kg	KG10128-20
Panolin Atlantis N32	OECD 301B > 60%; HOCNF yellow	Panolin Atlantis N32 er en biologisk nedbrytbar fullsyntetisk hydraulikkolje med et bredt bruksområde innen offshore og marine. Er spesifisert HOCNF Gul kategori.	190 kg	KG10128-190

Priser er ekskl. smøreavgift.

## LUFTKOMPRESSOROLJER ANDEROL



Produkt	Norm	Produktbeskrivelse	Enhet	Varenr.
Anderol FG XL 32	DIN 51506; NSF/H1 og InS/H1 registrert	Neste generasjon fullsyntetiske næringsmiddel- registrerte kompressorolje. Anbefales for roterende skruekompressorer og annet roterende utstyr hvor det er en fare for at olje kan komme i kontakt med matprosessen.	20 ltr	KG1010221-20
Anderol FG XL 46	DIN 51506; NSF/H1 og InS/H1 registrert	Neste generasjon fullsyntetiske næringsmiddel- registrerte kompressorolje. Anbefales for roterende skruekompressorer og annet roterende utstyr hvor det er en fare for at olje kan komme i kontakt med matprosessen.	20 ltr	KG1010222-20

Priser er ekskl. smæreavgift.

## INDUSTRIGEAROLJER TEXACO

**Anvendelse** For lukkede gir- og drevkasser, kjeder, lagre, koblinger, etc. Kan med fordel benyttes i sirkulasjonssystemer med glide- og rullelagere. Tåler slagbelastninger. Tykkelsesgrader: ISO VG 68, 100, 220, 320, 460, 680.

20



Produkt	Produktbeskrivelse	Norm	Enhet	Varenr.
Meropa 100	Mineral industri gearolje ep-tilsetningsstoffer. Fzg > 12. Lukket girkasser og tannhjul og kjede bokser, kjeder, kulelager, linker etc. Kan med fordel brukes i sirkulasjonssystemer som har glide og rullelager. Tåler trykkelastning.	ISO VG 100; DIN51517/3 (CLP); ISO 12925-1 (CKD); US Steel 224; AGMA 9005-E02; m.fl.	208 ltr	KG1010174-208
Meropa 100	Mineral industri gearolje ep-tilsetningsstoffer. Fzg > 12. Lukket girkasser og tannhjul og kjede bokser, kjeder, kulelager, linker etc. Kan med fordel brukes i sirkulasjonssystemer som har glide og rullelager. Tåler trykkelastning.	ISO VG 100; DIN51517/3 (CLP); ISO 12925-1 (CKD); US Steel 224; AGMA 9005-E02; m.fl.	20 ltr	KG1010174-20
Meropa 150	Mineral industri gearolje ep-tilsetningsstoffer. Fzg > 12. Lukket girkasser og tannhjul og kjede bokser, kjeder, kulelager, linker etc. Kan med fordel brukes i sirkulasjonssystemer som har glide og rullelager. Tåler trykkelastning.	ISO VG 150; DIN51517/3 (CLP); ISO 12925-1 (CKD); US Steel 224; AGMA 9005-E02; m.fl.	208 ltr	KG1010175-208
Meropa 150	Mineral industri gearolje ep-tilsetningsstoffer. Fzg > 12. Lukket girkasser og tannhjul og kjede bokser, kjeder, kulelager, linker etc. Kan med fordel brukes i sirkulasjonssystemer som har glide og rullelager. Tåler trykkelastning.	ISO VG 150; DIN51517/3 (CLP); ISO 12925-1 (CKD); US Steel 224; AGMA 9005-E02; m.fl.	20 ltr	KG1010175-20
Meropa 220	Mineral industri gearolje ep-tilsetningsstoffer. Fzg > 12. Lukket girkasser og tannhjul og kjede bokser, kjeder, kulelager, linker etc. Kan med fordel brukes i sirkulasjonssystemer som har glide og rullelager. Tåler trykkelastning.	ISO VG 220; DIN51517/3 (CLP); ISO 12925-1 (CKD); US Steel 224; AGMA 9005-E02; m.fl.	20 ltr	KG1010176-20
Meropa 220	Mineral industri gearolje ep-tilsetningsstoffer. Fzg > 12. Lukket girkasser og tannhjul og kjede bokser, kjeder, kulelager, linker etc. Kan med fordel brukes i sirkulasjonssystemer som har glide og rullelager. Tåler trykkelastning.	ISO VG 220; DIN51517/3 (CLP); ISO 12925-1 (CKD); US Steel 224; AGMA 9005-E02; m.fl.	208 ltr	KG1010176-208

Priser er ekskl. smæreavgift.

# SMØREFETT

## TEXACO



KG1010150-400

Produkt	Norm	Produktbeskrivelse	Enhett	Varenr.
Starplex EP 2	DIN 51502 KP 2N-30, ISO 6743-09 ISO-L-XCDHB2	Litiumkompleks universalfett med meget god vedhengsevne, selv ved høye temperaturer. Ypperlig egnet for hjullagere, elektromotorer, vifter clutchlagre o.a. Anvendelsestemperatur -35°C - +140°C	400 g	KG10177-400
Starplex EP 2	DIN 51502 KP 2N-30, ISO 6743-09 ISO-L-XCDHB2	Litiumkompleks universalfett med meget god vedhengsevne, selv ved høye temperaturer. Ypperlig egnet for hjullagere, elektromotorer, vifter clutchlagre o.a. Anvendelsestemperatur -35°C - +140°C	18 kg	KG10177-18
Starplex EP 2	DIN 51502 KP 2N-30, ISO 6743-09 ISO-L-XCDHB2	Litiumkompleks universalfett med meget god vedhengsevne, selv ved høye temperaturer. Ypperlig egnet for hjullagere, elektromotorer, vifter clutchlagre o.a. Anvendelsestemperatur -35°C - +140°C	50 kg	KG10177-50
Starplex EP 2	DIN 51502 KP 2N-30, ISO 6743-09 ISO-L-XCDHB2	Litiumkompleks universalfett med meget god vedhengsevne, selv ved høye temperaturer. Ypperlig egnet for hjullagere, elektromotorer, vifter clutchlagre o.a. Anvendelsestemperatur -35°C - +140°C	180 kg	KG10177-180
Molytex EP 2	DIN 51 502 : KPF 2K-30; ISO 6743-09; ISO-L-XCCEB2	Universelt lithium fett med EP-tilsetningsstoffer og 3% molybden disulfide.	18 kg	KG1010139-18
Molytex EP 2	DIN 51 502 : KPF 2K-30; ISO 6743-09; ISO-L-XCCEB2	Universelt lithium fett med EP-tilsetningsstoffer og 3% molybden disulfide.	400 g	KG1010139-400
Multifak EP 2	Multifak EP 2: KP 2 K-30, ISO 6743-09: ISO-L-XCCEB 2	Litium universalfett for alle lagertyper. Et rimelig alternativ til Starplex EP 2 eller Novatex Heavy EP 2 for smøresteder som er utsatt for moderate påkjenninger.	18 kg	KG1010143-18
Multifak EP 2	Multifak EP 2: KP 2 K-30, ISO 6743-09: ISO-L-XCCEB 2	Litium universalfett for alle lagertyper. Et rimelig alternativ til Starplex EP 2 eller Novatex Heavy EP 2 for smøresteder som er utsatt for moderate påkjenninger.	400 g	KG1010143-400
Multifak T EP 2	DIN KP 2 K-30	Litiumbasert, langfibret anleggsett. For smøring av bolter, ledd og glidelagere. Må ikke brukes i hurtigspinnende lagere. Et rimelig alternativ til Novatex Heavy EP 2 Under 0oC bør fettet lagres innendørs for å lette påføringen.	400 gr patron	KG1010144-400
Multifak T EP 2	DIN KP 2 K-30	Litiumbasert, langfibret anleggsett. For smøring av bolter, ledd og glidelagere. Må ikke brukes i hurtigspinnende lagere. Et rimelig alternativ til Novatex Heavy EP 2 Under 0oC bør fettet lagres innendørs for å lette påføringen.	18 kg	KG1010144-18
Novatex EP 2	DIN KP 2 K-30	Kalsium fett med særlig god vedhengsevne. Velegnet som universalfett for fuktige omgivelser, f.eks i vannpumper, turbiner og propellhylser. f.eks i vannpumper, turbiner og propellhylser.	18 kg	KG1010145-18
Novatex EP 2	DIN KP 2 K-30	Kalsium fett med særlig god vedhengsevne. Velegnet som universalfett for fuktige omgivelser, f.eks i vannpumper, turbiner og propellhylser. f.eks i vannpumper, turbiner og propellhylser.	400 g 18 kg	KG1010145-400
Biogrease Heavy EP2	NLGI 2 , DIN KP E 2 E -30 , ISO L-XC(F) B1B2, SS 1 5 54 70 Miljøklasse B	Nyutviklet biologisk nedbrytbart universalfett basert på syntetisk ester og vannfri kalsiumsåpe. Spesielt velegnet for smøring av høyt belastede glide- og rullelagre og i våte korrosive miljøer. Kan med fordel benyttes i maritime applikasjoner, entrepr	18 kg	KG1010560-18
Biogrease Heavy EP2	NLGI 2 , DIN KP E 2 E -30 , ISO L-XC(F) B1B2, SS 1 5 54 70 Miljøklasse B	Nyutviklet biologisk nedbrytbart universalfett basert på syntetisk ester og vannfri kalsiumsåpe. Spesielt velegnet for smøring av høyt belastede glide- og rullelagre og i våte korrosive miljøer. Kan med fordel benyttes i maritime applikasjoner, entrepr	400 gr	KG1010560-400

20

## FROSTVÆSKE/KJØLEVÆSKE UNO-X

Produkt	Produktbeskrivelse	Enhet	Varenr.
Frostvæske Super	Frostvæske super i8000	200 ltr	KW1010245-200
Frostvæske Super	Frostvæske super i8000	20 ltr	KW1010245-20
Havoline XLC Kjøle/frostvæske konsentrat	Havoline Extended Life Antifreeze/Coolant gir beste beskyttelse av kjølesystemet, bl.a. av aluminiumskomponenter. XLC Bygger ikke isolerende lag i kjølesystemet, og sørger dermed for god varmeoverføring i hele levetiden	5 ltr	KW10117-5
Havoline XLC Kjøle/frostvæske konsentrat	Havoline Extended Life Antifreeze/Coolant gir beste beskyttelse av kjølesystemet, bl.a. av aluminiumskomponenter. XLC Bygger ikke isolerende lag i kjølesystemet, og sørger dermed for god varmeoverføring i hele levetiden	20 ltr	KW10117-20
Havoline XLC Kjøle/frostvæske konsentrat	Havoline Extended Life Antifreeze/Coolant gir beste beskyttelse av kjølesystemet, bl.a. av aluminiumskomponenter. XLC Bygger ikke isolerende lag i kjølesystemet, og sørger dermed for god varmeoverføring i hele levetiden	208 ltr	KW10117-208
Havoline XLC Kjøle/frostvæske konsentrat	Havoline Extended Life Antifreeze/Coolant gir beste beskyttelse av kjølesystemet, bl.a. av aluminiumskomponenter. XLC Bygger ikke isolerende lag i kjølesystemet, og sørger dermed for god varmeoverføring i hele levetiden	1000 ltr	KW10117-1000

### TEXACO OIL SAFE

Oil safe håndteringsutstyr er spesialkonstruert for etterfylling og skifte av smøreolje på mindre oljetanker. Utstyret er særdeles robust, støv- og lekkasjetett og enkelt å håndtere.

**Merknader** Lokk,tuter, pumpe og kanner går om hverandre og hver og en del bestilles separat.



20

Produktbeskrivelse	Varenr.
Oil Safe Oppbevaringsløkk	JK1010010
Oil Safe universal lokk	JK1010009
Oil Safe lokk m/ lang tut	JK1010013
OllSafe lokk m/ minitut	JK1010011
Oil Safe Kanne 1,5 ltr	JK1010008-1,5
Oil Safe Kanne 10 ltr	JK1010008-10
Oil Safe Kanne 2 ltr	JK1010008-2
Oil Safe Kanne 3 ltr	JK1010008-3
Oil Safe Kanne 5ltr	JK1010008-5
Oil Safe Pumpe	JK1010014
Oil Safe Flexi slange lang	JK1010016
Oil Safe Flexi slange kort	JK1010015

### UNIVERSALSMØREMIDDEL

#### CRC 5-56

Penetrerer, smører, fortrenger fuktighet, stopper gnisselyder, løsner fastrustede deler, beskytter metall mot rust og korrosjon, starter fuktige motorer og rengjør.

**Anvendelse** 5-56 CRC "Verktøykasse på boks" er en universal servicespray for vedlikehold og beskyttelse.



KS10110-100



KS10110-250/-500



KS1010113-500



KS10133-5

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
100 ml spray	12	KS10110-100
250 ml spray	12	KS10110-250
500 ml spray	12	KS10110-500
500 ml spray	12	KS1010113-500
5 ltr		KS10133-5

## SILIKONSPRAY XILICON

TEC7

**Anvendelse** Xilicon er en 100% ren silikonspray med optimale smøreegenskaper, som etterlater en tynn, klar og varig beskyttelsesfilm. Den reduserer mekanisk slitasje, forhindrer ulyd og fastsetting, og er støv-, smuss- og vannavstøtende. Xilicon leder ikke strøm eller varme, er luktfrif, setter ikke flesker og er ikke brennbar. Den tåler temperaturer fra -70°C til +280°C og trykk opp til 1400 kg/cm<sup>2</sup>. Xilicon smelter ikke, fryser ikke, hardner ikke, dunster ikke, surner ikke og er ikke giftig.



Innhold	Pakning	Enhet	Varenr.
400 ml	12	stk	KS10107-400

## UNIVERSALSMØREMIDDEL

CRC 2-26

Hindrer elektriske feil forårsaket av fuktighet og korrosjon. Fortrenger vann og fuktighet, gjenopprettet den elektriske resistens, stopper lekkasjer, krypstrømmer og kortslutninger.

**Anvendelse** Vannskade på elektrisk utstyr og ved skifting av lyspære og lysstofrør.



KS1010103-500



KS901706

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
250 ml spray	12	KS1010103-250
500 ml	12	KS1010103-500
5 ltr	2	KS901706
20 ltr	1	KS901708

## UNIVERSALSMØREMIDDEL FOR MARITIMT MILJØ

CRC 6-66

Smøremiddel spesielt utviklet for maritimt miljø.

**Anvendelse** Et universalmiddel for beskyttelse av metaller og malte flater som er utsatt for vann, fukt og saltholdig luft, eksempelvis ombord i båter. Danner en tynn, klar, usynlig film som fortrenger vann og fukt, smører, rengjør og beskytter mot korrosjon.



**Bruksområde** Til bruk i maritimt miljø, og i alle slags båter, f.eks. for å starte og beskytte våte innen- og utenbordsmotorer, for å beskytte elektrisk utstyr mot fukt – for å smøre og beskytte hengsler, ventilér, låsekabler, kulelager og andre metalldeler.

**Ekstra\*** Som CRC 5-56, men bedre for salt-marine miljøer.

Innhold	Std. pakn.	Enhet	Varenr.
250 ml	12	stk	KS10151-250
5 ltr m/sprayer	1	stk	KS901695

## SMØREMIDDEL

CRC MULTI OIL

Ekstremt effektivt virksomt smøremiddel til allment bruk i næringsmiddelindustrien. Har ypperlig penetreringsevne og løser rust, kalk, skitt og korrosjon.



**Anvendelse** Lett olje med mange bruksområder til alment bruk. Skader ikke næringsmidler.

**Merknader** Food Processing Safe, NSF HI registrert

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KS1010112-500

## SMØREMIDDEL

CRC SILICONE (FPS)

Fremragende, syntetisk smøring med et innhold av høykvalitets silikon.



**Anvendelse** Reduserer friksjonsstø fra ikke metallholdige komponenter og påføringssteder med høye temperaturer. Velegnet til alle typer næringsmiddelindustri.

**Merknader** Food Processing Safe, NSF HI registrert

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KS1010107-500

## EXTREME LUBE FPS PERMALOCK

Smøremiddel som tåler meget høyt trykk og belastninger. Megt stabil med lang levetid. Utmerket vannmotstand. Funksjonell over et vidt temperaturområde : -40 ° C til 180 ° C. Gir langvarig smøring. Sikker på de fleste overflater.



**Anvendelse** Helsyntetisk smøremiddel som tåler høye belastninger.

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KS10123-500

20

## SMØREMIDDEL FOR KJEDER

CRC CHAIN LUBE-KJEDEOLJE



Lett skummende smøremiddel med høy ytelse, inneholdende PTFE. Er kompatibel med o-ringer, meget motstandsdyktig mot vann og er korrosjonshindrende. Disse egenskapene og NSF HI registreringen gjør produktet til et ypperlig smøremiddel for kjeder i næringsmiddelindustrien.

**Anvendelse** Ekstra effektiv smøreolje til drivverk og transport kjeder.

**Merknader** Næringsmiddelgodkjent, NSF HI registrert.

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KS1010111-500

## UNIVERSALSMØREMIDDEL

CRC 3-36

Universal smøreolje med meget gode penetrerende egenskaper. Egnet som et smøremiddel med flere bruksområder og med enkel påføring. Gir også en god korrosjonsbeskyttelse for gjenstander som lagres innendørs.



**Anvendelse** Universal smøreolje

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml spray	12	KS901720
5 ltr	2	KS901722
20 ltr	1	KS901724

## SMØREMIDDEL / KLISTEROLJE

### CRC CHAIN LUBE PRO

En kraftig olje med gode festeegenskaper. De spesielle antikorrosjonstilsetningene beskytter metalldelene. Kompatibel med o-ringer. Utmerket for smøring av utsatte friksjonspunkter som må tåle tøft vær eller andre vanskelige forhold (salt, kaldt og varmt vann).

**Anvendelse** Girakslinger, åpne lager, aksler, MC-kjeder; gokart-kjeder etc. sprayes på som olje, omdannes til fett.

**Bruksområde** Motstandsdyktig mot saltvann. Tåler temperaturer fra -20° til +150° C.

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KS10104-500



## SMØREMIDDEL

### CRC WHITE GREASE PRO

Et hvitt, langtidsvirkende smørefett med teflon. Reduserer friksjon og slitasje. Vannbeständig, beskytter mot korrosjon. Danner en synlig, hvit smørefilm. Sprayes på som olje, omdannes til fett.

**Anvendelse** Sikrer langtidsvirkende smøring til alle bevegelige deler.

**Bruksområde** Hengsler, dører, setemekanismer.

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KG10132-500



## SMØREMIDDEL

### CRC SILICONE

Reduserer friksjon og støy på ikke metallholdige komponenter.

**Anvendelse** Beskytter og smører alle deler av plast og gummi mot sprekkdannelse og nedbryting. Tåler høye belastninger opp til 2000 p.s. i temperaturområde fra -40 °C til +260 °C. Inneholdende høykvalitets silikon.



Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml spray	12	KS1010102-500
5 ltr	2	KS901717

## SMØREMIDDEL

### CRC DRY LUBE

Tørker raskt og etterlater en tynn smørende film med hvite PTFE partikler på overflaten. Smøremiddelet kleber ikke og har gode "slipp" egenskaper. Er som smøremiddel mest effektivt ved liten hastighet og lav belastning.

**Anvendelse** For tørrsmøring på friksjonspunkter av plast.



Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KS1010109-500

## SMØREMIDDEL / RUSTLØSER

### CRC ROST FLASH PRO

Rustlösing med frysesjokk effekt. Ved hjelp av frysefunksjonen løsner den penetrerende oljen de fastrustede eller sammenklekte overflatene, og oljen kan lett krype inn. CRC Rost Flash er silikon- og syrefri og etterlater en tynn, transparent, beskyttende oljefilm.



**Anvendelse** Løser opp alle typer av gjengede og bevegelige deler, hengsler etc.

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KK10103-500

## SMØREMIDDEL MED TEFLON

### CRC POWER LUBE



En lett smøreolje med innhold av PTFE spesielt egnet til regelmessige oppstartsituasjoner. Overlegen smøring til universelt bruk, på grunn av innholdet av PTFE. Gir en god og langvarig beskyttelse mot friksjon og korrosjon.

**Anvendelse** Power Lube CRC gir langvarig beskyttelse mot friksjon og slitasje.

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KS1010110-500

## SMØRESPRAY GT7

**Anvendelse** Problemløsende universalspray som kan brukes på de fleste materialer. Utalige bruksområder-Rustløsende, smørende, fuktfortregende, penetrerende, beskyttende, rengjørende, kontaktforbedrende med mer. Enkel i bruk. Kan sprayes i alle retninger (360 gr.) Hurtig virkning med lang varighet. Petrolbasert. Fordamper ikke.



KS1010049-200 KS1010049-600

**Merknader**

Innhold	Std. pakn.	Enhet	Varenr.
200 ml	1/12	stk	KS1010049-200
600 ml	1/12	stk	KS1010049-600

## SMØREMIDDEL FOR KABELTREKKING

### SUPERPULL KABELTREKKING



**Anvendelse** Perfekt for trekking av alle typer kabel. Syncro Superpull er en thixotropisk fuktig polymergelatin m/ teflon som gir friksjonsfri kabeltrekking. Ikke brennbar, og setter ikke flekker.

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
1 ltr	12	KS950051

## WIRESMØRING MED TEFLON

### SYNCOPEN WIRESMØRING

- Anvendelse** Syncopen Wiresmøring er en penetrerende smøring m/ teflon til wire, kabel og mekanisk utstyr. Til alle typer wire for skitrekk, kraner, heiser, bremser, tråler, skipswire etc.
- Merknader** Gir effektiv ytre og indre smøring inn til kjernen av kabler og wire. Beskytter mot rust, og fortenger fuktighet. Dekker MIL-C-16173 Grd.3.



Innhold	Std. pakn.	Varenr.
0,5 ltr spray	12	KS950061
3,8 ltr	1	KS950062

## SMØREMIDDEL FOR DRIVREMMER

### CRC BELT DRESSING (Belt Grip)

Stopper glipp og skriking. Gir ekstra trekraft for alle runde, flate og V-reimer. Beskytter mot brudd og aldriing.

- Anvendelse** Belt Grip CRC er et høyverdig pleiemiddel for drivreimer. På utstyr der flere belter/reimer benyttes, forenkler Belt Grip skifte og tilpasning av lengen på de nye reimene. Bidrar til stabil hastighet på transportbånd med høydevariasjoner.
- Bruksområde** Beregnet for bruk i næringsmiddelinustrien hvor tilfeldig kontakt kan forekomme.



Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KW10122-500

## SKJÆREOLJE

### CRC Supercut II

Ikke klorholdig høypresisjons skjæreolje. Reduserer varmegang forårsaket av friksjon, kjøler ned ved å transportere varmen vekk fra skjæreverktøyet og fjerner spon fra arbeidsområdet. Forlenger verktøyets levetid betraktelig og beskytter mot korrosjon på nylig maskinerte deler.

- Anvendelse** Høykvalitets skjæreolje for metallskjæringsoppgaver.



Innhold	Std. pakn.	Varenr.
250 ml	12	KS1010108-250
5 ltr	2	KS901775

## SVEISEPASTA / -SPRAY

### CRC Eco Bio Weld

Sveisepasta CRC og Sveisespray CRC er laget for å kjøle varmen fra dråpene slik at de ikke vil smelte sammen med metallflaten. Gjennom avkjølingen av dråpene, som tar brokdelene av sekunder, blir underlaget omgjort til et sprøtt materiale som lett vil gi slipp på dråpene når de tørkes av med en børste eller klut.

- Anvendelse** Ikke brennbar, vannbasert anti-spatter. Egner seg godt når metallet skal galvaniseres etter sveising.
- Merknader** Raskt nedbrytbart i naturen i henhold til OECD 301B:68% (Bulk;74%)



Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 gr	12	KS901657
500 ml	12	KS901655

## LEKKASJEFINNER

### CRC ECO Leak finder

Lekkasjefinneren oppdager lekkasjer og årsak til trykkfall raskt og effektivt. Setter ikke flekker, og reagerer ikke med plastikk, stål, aluminium, koppen etc. Ikke brennbar, ikke korroderende, ikke giftig. Stabil og sikker.

- Anvendelse** Til bruk ved alle typer gasser, brannfarlige som giftige, LPG, kjølevæsker, trykluft etc.

- Standard** EN 14291  
**Merknader** Biologisk nedbrytbart i henhold til OECD 301B:31%



Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml spray	12	KS901777

## SVEISEINSPEKSJON

### CRC CRICK 110

Løsemiddelbasertrens for klargjøring av overflaten før inspeksjon.

- Anvendelse** Hurtigtørkenderens for fjerning av alle typer forurensning på området som skal inspiseres. Fungerer som preparering av overflaten før inspeksjon.

- Tilh. prod.** KS901878 Crick 120. Penetrerende KS901880 Crick 130. "Fremkallingsmiddel"



Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KS901876

## SVEISEINSPEKSJON

### CRC CRICK 120

Produktet flyter i løpet av 10-20 minutter, inn i små sprekker i metalloverflaten. Må vaskes av med vann før man går videre i prosessen.

- Anvendelse** Rødfarget penetrerende produkt som avdekker sprekker og feil i sveisesømmen.

- Tilh. prod.** KS901876 Crick 110. Rens KS901880 Crick 130. "Fremkallingsmiddel"



Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KS901878

## SVEISEINSPEKSJON

### CRC CRICK 130

Forsterker og gjør sporene etter Crick 120 bedre synlige. Må virke minst 7 minutter for optimalt resultat. For rengjøring etter inspeksjon kan Crick 110 benyttes.

- Anvendelse** "Fremkallingsmiddel" som gjør små sprekker og feil i sveisesømmen synlige.

- Tilh. prod.** KS901876 Crick 110. Rens KS901878 Crick 120. Penetrerende



Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KS901880

## RUST- OG KORROSJONSBESKYTTELSE CRC SP 350

Tyktflytende, beskyttende olje. Oljen former en tynn penetrerende beskyttende film som ikke tørker. Beskytter mot fuktighet og korrosjonsdamp. Fortrenger fuktighet og drypper ikke. Beskytter både glatte overflater og skarpe kanter. Førsteklasses for stål, aluminium, kopper og messing.

**Anvendelse** Langtids rustbeskyttelse. HD-smøring. Beskytter utstyr og materiell under lagring, forsendelse og bruk.

**Merknader** Unngå å lagre delene ubeskyttet utendørs. Innendørs beskyttelse opptil 2 år. Utendørs beskyttelse med tildekning opptil 1 år.



KK10102-250

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
250 ml	12	KK10102-250
5 ltr	2	KS901712

## RUST- OG KORROSJONSBESKYTTELSE CRC GALVA BRITE

Galva Brite CRC er et 1-komponent sink-aluminiumbelegg som kombinerer beskyttelse med et blankt utseende av aluminium. Motstår rust, avskalling og bleking. Resulterer i en god kombinasjon av fleksibilitet og hardhet. God vedheft på metalloverflater.

**Anvendelse** Utmerket til oppfriskning av galvaniserte flater.

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KK1010046-500

## RUST- OG KORROSJONSBESKYTTELSE CRC ZINK PRIMER PRO

Bekjemper rust og gir langvarig motstand mot korrosjon innen- og utendørs. Den grå fargen passer selv for lyse farger i toppmalingen. Reduserer rustdannelse ved sin komplekse oppbygging. Kan overmales med alle 1-komponentmalingen etter bare 1 time.0

**Anvendelse** AC Primer CRC er en sinkfosfatbasert, hurtigtørkende, beskyttende primer for metalloverflater.

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KK10104-500

## RUST- OG KORROSJONSBESKYTTELSE CRC ALU HITEMP PRO

Beskyttende belegg med aluminiumsutseende. Maling som motstår temperaturer opp til 600 grader C. Skaper en hard og holdbar overflate, som ikke brenner, sprekker eller skaller av, selv under høye temperaturer. Motstår store temperatursvingninger. Meget værbestandig.

**Anvendelse** Laget for å bygge en hard, varig finish, som ikke vil brenne av, flekke av eller skalle av ved høye temperaturer.

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KK10105-500

## RUST OG KORROSJONSBESKYTTELSE CRC RUSTFJERNER

Rust Remover Concentrate CRC er en konsentrert fosforsyrebasert rustfjerner som fjerner rust og begynnende rustangrep på metalloverflater.

**Anvendelse** Fjerne rust og renser metalloverflater for oksidasjon, flekker, fingermerker og misfarging



KS901633



KS901635

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
250 ml	12	KS901633
5 ltr	1	KS901635

## RUST- OG KORROSJONSBESKYTTELSE CRC SP 400

Vokslike rustbeskyttelse som gir en effektiv utendørs rustbeskyttelse over en lengre periode. Den vokslike beskyttende filmen blir ikke sprø og beskytter meget godt mot saltvann og fuktighet.

**Anvendelse** Langtids utendørs rustbeskyttelse.

**Merknader** Utendørs beskyttelse opptil 2 år.



KK10101-250



KS901782

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
250 ml	12	KK10101-250
5 ltr	2	KS901782

## ELEKTRONIKKRENS CRC CONTACT CLEANER

Løsningsmiddelrens for lett forurensing på elektroniske eller elektroniske deler. Fordamper hurtig og etterlatter ingen rester. Hurtig resevirkning for fjerning av fluks, lette oljer, fingermerker og andre forurensinger. Ikke ledende og ikke korosiv.

**Anvendelse** Rensing av elektrisk og elektronisk utstyr.

**Merknader** Kan skade enkelte typer plast. Test på et lite område før bruk.

Må ikke brukes på utstyr under spenning. Brennbar.



Innhold	Std. pakn.	Varenr.
250 ml	12	KR1010411-250

## ELEKTRONIKKRENS CRC QD-CONTACT CLEANER

En stabil, mild solventrenser av høy renhet, for bruk på elektrisk og elektronisk utstyr. Fjerner lette forurensinger, støv, skitt, fingermerker, spor av lette oljer og fuktighet. Sikker mot plastikk.

**Anvendelse** Rensing av elektrisk og elektronisk utstyr.  
**Merknader** Må ikke brukes på utstyr under spenning da produktet er brennbart.

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
250 ml	12	KR1010501-250



## RENSEMIDDEL CRC ECO COMPLEX BLUE

Et ikke brennbart, langsomtørkende vannbasertrens til bruk til sterkt forurensing i næringsmiddel industrien. Godt egnet til senkebad, høytrykksvasker, ultrasonisk og sammen med steamrenseutstyr. Skader ikke plast. Skyll med vann etter påføring.



**Anvendelse** Avfetting til sterkt forurensing i næringsmiddelindustrien.

**Merknader** NSF A1 registrert  
Nedbrytes enkelt biologisk i henhold til OECD 30IB:64%

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
750 ml	12	KS901872

## ELEKTRONIKKRENS CRC N.F. PRECISION CLEANER

En unik solventbasert, ikke-brennbar, presisjonsrenser for alle typer elektriske og elektroniske komponenter hvor en stopp for rensningsarbeid enten er umulig eller uhyre kostbart.

**Anvendelse** Rensing og avfetting av elektrisk og elektronisk utstyr.  
**Merknader** Sikker for vanlig bruk plast.

Innhold	Varenr.
250 ml	KR10141-250



## ANTI-KORROSJON BESKYTTELSES LAKK CRC URETHANE ISOLASJON

Beskyttende, urethanbasert lakk for elektroniske komponenter. Urethane belegg beskytter mot vann og fuktighet og beskytter mot forurensing. Beleggget tørker hurtig og passer til de fleste overflater. Etter herding blir den beskyttende filmen fleksibel, motstår slitasje og forurensing.



KK10106-250

KS901802

**Anvendelse** Isolerer elektrisk og elektronisk utstyr og komponenter.

Innhold	Farge	Std. pakn.	Varenr.
250 ml	Klar	12	KK10106-250
4 ltr bulk	Klar	2	KS901802

## STØVFJERNER CRC DUST FREE

En blanding av flytende gasser som fjerner skitt og renser med en kraftig luftstråle. Den forhindrer kortslutning, driftsstans og skader forårsaket av mikroskopisk støv.

**Anvendelse** Fjerner støv, smuss etc. fra dataprintere, fotoutstyr, tv, radio, kontormaskiner, optisk utstyr m.m.  
**Merknader** Etterlater ikke rester eller kondens. Ikke brennbar. Virker kjølende ved 90° spraying.

Innhold	Varenr.
250 ml	KR10234-250



## RENSEMIDDEL CRC ECO FOAM CLEANER

Et ikke brennbart, langsomtørkende vannbasertrens til bruk i næringsmiddel industrien. Skyll med vann etter påføring.



**Anvendelse** Avfetting til bruk i næringsmiddelindustrien.  
**Merknader** Food Processing Safe, NSF A, CI registrert.  
Nedbrytes enkelt biologisk i henhold til OECD 30IB:64%

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KS901870

## RENSEMIDDEL CRC FOODKLEEN

Et hurtigtørkende løsningsmiddel rens til å løse opp sterkt tilsmussing i næringsmiddel produserende områder. Løser opp fett, olje, smøring og lim som ikke er herdet.



**Anvendelse** Renser og løser opp sterkt tilsmussing i næringsmiddel produserende områder.  
**Merknader** Food Processing Safe, NSF A, CI registrert.

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KS901866

## RENSEMIDDEL

### CRC LECTRA CLEAN II

Fjerner fuktighet, fett, olje, skitt, voks og andre forurensninger fra motorer, deler og annet elektrisk og mekanisk utstyr. Høyt flammpunkt for sikker bruk. Kontrollert fordamping for bedre renseeffekt. Ikke ledende og ikke korrosiv.

**Anvendelse** Et hydrokarbonbasert rense- og avfettingsmiddel som erstatter bruk av klorinerte solventer. Egnet for bruk i senkebad og ultrasoniske senketanker.

## RENGJØRINGSMIDDEL

### CRC BRÅKLEEN PRO

Et kraftfullt og hurtigtørkende rengjøringsmiddel for bremsedeler.

**Anvendelse** Brakleen CRC renser og avfetter bremser og koblinger. Fjerner olje, bremsevæske, fett, skitt og avleiringer.

**Merknader** Etterlater ingen rester. Uten klorinerte løsningsmidler.



KS901740



KS901742



KR10158-500



KR10159-5



KR10159-20

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml spray	12	KS901740
5 ltr	4	KS901742
20 ltr	1	KS901744

## RENSEMIDDEL

### CRC FAST DRY DEGREASER(Lectra clean QD)

**Anvendelse** Lectra Clean QD CRC er et hurtigtørkende, kraftig avfettende rensemiddel som fjerner fuktighet, fett, olje, smøremidler og andre forurensninger fra motorer, deler og annet elektrisk og mekanisk utstyr.



KS901840

**Merknader** Etterlater ingen rester. Ikke ledende, ikke korrosiv, og setter ikke flekker. Sikker på de fleste typer plast.

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KS901840
5 ltr	2	KS901842

## MALING OG LAKKFJERNER

### CRC GASKET REMOVER PRO

En meget effektiv blanding av løsningsmidler for fjerning av kraftige avleiringer. Kun brukes på metalloverflater. Andre underlag testes ut først.



## RENSEMIDDEL

### CRC INDUSTRIAL DEGREASER

Er utmerket for bruk hvor hurtig resultat og lite lukt er nødvendig. Fjerner fett, olje, smøring, ikke herdet lim og skitt fra utstyr på maskiner og metalldeler. Etterlater ingen rester. Ikke ledende, ikke korrosiv og setter ikke flekker.



KS901850

**Anvendelse** En kraftig rens med løsningsmidler velegnet til fjerning av skitt på ekstra tilsmussede mekaniske deler.

**Merknader** Kan skade enkelte typer plast og maling. Sett en prøve på et lite område før bruk.

Innhold	Std. pakn.	Enhet	Varenr.
500 ml	12	stk	KS901850
5 ltr	2	stk	KS901852
20 ltr	1	stk	KS901854

## RENGJØRINGSMIDDEL

### CRC POWER CLEAN PRO

Et kraftig og hurtigvirkende rensemiddel for service og reparasjoner. Renser og avfetter alle metalldeler, maskiner og verktøy. Fjerner olje, bremsevæske, fett, skitt og avleiringer.



KR10161-500



KR10162-5

**Anvendelse** For fjerning av fett, olje og skitt.

**Merknader** Uten klorinerte løsningsmidler.

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KR10161-500
5 ltr	2	KR10162-5

## RUST OG KORROSJONSBESKYTTELSE

### CRC ZINK

Bekjemper aktivt rust og korrosjon. Til generell bruk hvor rene, avfettede flater trenger beskyttelse mot korrosjon. Det tørre belegget inneholder 98% ren sink, som sørger for selvhelbredende effekt når det blir riper i belegget. Det tørre belegget er matt og egner seg godt til overmaling.



**Anvendelse** Galvanisk beskyttelse av metaller.

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KK1010048-500

## MOTORVASK

### CRC MOTOR CLEAN

Ekstra kraftfullt rengjørings- og avfettingsmiddel for motorens overflate.

**Anvendelse** Fjerner raskt asfalt, fett, olje og veisalt fra motorens utside. Enkel å bruke med høytrykksmunnstykke. Spryses på kald motor.



Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KR10163-500

## MERKESPRAY

### CRC MARKER PAINT

Meget værbestandig merkespray for byggeplasser, anlegg, veiprosjekter, tunneller osv. Varighet 6-8 uker avhengig av værforhold. Spesiell beskyttelseshette som gir god beskyttelse under transport. Kan sprayes i alle retninger - 360 grader, tetter ikke dysen.

**Anvendelse** For midlertidig merking på anlegg, byggeplasser osv.



Innhold	Farge	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	Rød fluoriserende	12	KS902050
500 ml	Blå fluoriserende	12	KS902051
500 ml	Oransje fluoriserende	12	KS902052
500 ml	Gul fluoriserende	12	KS902053
500 ml	Gul	12	KS902055
500 ml	Sort	12	KS902056
500 ml	Hvit	12	KS902057
500 ml	Grønn fluoriserende	12	KM1010628-500

## MERKETUSJ

### CRC MARKERPEN

Merketusj med maling som gir meget holdbar merking. Kan brukes på tre, gummi, metall, plast, glass, tekstiler, kartong og fliser. Enkel og presis å bruke.

**Anvendelse** Merketusj for bruk på alle overflater.



Farge	Std. pakn.	Varenr.
Blå	12	KM1010003
Gul	12	KM1010005
Rød	12	KM1010007
Hvit	12	KM1010008
Black	12	KM1010009

## MERKEPENN

### MARKAL PRO-LINE

**Anvendelse** HP: Merkepenner til merking av oljete og fettete overflater.

XT: Merkepenner til merking på grove, rustne og skitne overflater.

**Temp. område** -46°C to 66°C

**Dimensjon** spissen er 3mm (1/8")

Farge	Pakning	Enhets	Varenr.
<b>Pro-Line HP</b>			
Sort	1/12	stk	VM90101-BK
Gul	1/12	stk	VM90101-YE
Rød	1/12	stk	VM90101-RD
Rosa	1/12	stk	VM90101-PK
Orange	1/12	stk	VM90101-OR
Lys grønn	1/12	stk	VM90101-LGN
Lys blå	1/12	stk	VM90101-LBU
Lilla	1/12	stk	VM90101-PU
Hvit	1/12	stk	VM90101-WH
Gull	1/12	stk	VM90101-GD
Sølv	1/12	stk	VM90101-SR
Grønn	1/12	stk	VM90101-GN
Brun	1/12	stk	VM90101-BN
Blå	1/12	stk	VM90101-BU
<b>Pro-Line XT</b>			
Sort	1/12	stk	VM90102-BK
Gul	1/12	stk	VM90102-YE
Rød	1/12	stk	VM90102-RD
Rosa	1/12	stk	VM90102-PK
Orange	1/12	stk	VM90102-OR
Lys grønn	1/12	stk	VM90102-LGN
Lys blå	1/12	stk	VM90102-LBU
Lilla	1/12	stk	VM90102-PU
Hvit	1/12	stk	VM90102-WH
Gull	1/12	stk	VM90102-GD
Sølv	1/12	stk	VM90102-SR
Grønn	1/12	stk	VM90102-GN
Brun	1/12	stk	VM90102-BN
Blå	1/12	stk	VM90102-BU

**MERKEPENN**  
**MARKAL SL.100**

**Anvendelse** SL.100 er en luktsvak og xylene-fri hurtigtørkende merkepenn som gir varige merker på nesten alle overflater. De 15 lyse og uujennomsiktige fargene er vær- og UV-bestandig.

**Temp. område** -20°C to 50°C

**Dimensjon** Spissen er 3mm bred (1/8")

**Merknader** Xylene-fri merkepenn reduserer helserisikoen.



VM90137



Farge	Pakning	Enhet	Varenr.
6 stk assortert	6	stk	VM90137
Blå	1/12	stk	VM90103-BU
Brun	1/12	stk	VM90103-BN
Grå	1/12	stk	VM90103-GY
Grønn	1/12	stk	VM90103-GN
Gul	1/12	stk	VM90103-YE
Sølv	1/12	stk	VM90103-SR
Gull	1/12	stk	VM90103-GD
Hvit	1/12	stk	VM90103-WH
Lilla	1/12	stk	VM90103-PU
Lys blå	1/12	stk	VM90103-LBU
Grønn	1/12	stk	VM90103-LGN
Orange	1/12	stk	VM90103-OR
Rosa	1/12	stk	VM90103-PK
Rød	1/12	stk	VM90103-RD
Sort	1/12	stk	VM90103-BK

**SPRAYMALING**  
**CRC GALVACOLOR**

Inneholder sinkfosfater som danner en beskyttende hinne. Grunning og maling i ett. Enkel å påføre. Minimale forberedelser. Gir langtidsbeskyttelse og har kort tørketid. Gir en glatt overflate. Tilgjengelig i 9 farger. Offisielle RAL-identifikasjonsfarger.

**Anvendelse** Spraymaling 2 in 1 som beskytter metall mot rustangrep.



Innhold	Farge	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	Blå	12	KM1010603-500
500 ml	Grønn	12	KM1010604-500
500 ml	Gul	12	KM1010601-500
500 ml	Hvit	12	KM1010607-500
500 ml	Rød	12	KM1010602-500
500 ml	Sort	12	KM1010606-500
500 ml	Fiolett	12	KM1010627-500

## INDUSTRIMALING

### Powercoat 3 i 1

**Anvendelse** Til bruk som grunner/toppstrøk på overflater som stål, rustfritt stål, galvanisert stål, aluminium, kobber, bronse, glassfiber, hard plast og betong

- Maling for vedlikehold og ny konstruksjon
- Til bruk på alle typer metallkonstruksjoner i industri og marine miljøer
- Benyttes istedenfor epoxy, akryl og som en erstatning for alkydmalinger


- Tilfredsstiller kravene i henhold til DIN-ISO 12944-6 og DIN-55928.

- Godkjent i iht NORSOK M-501, System 1. TÜV-godkjent

**Farge** Det finnes ca 80 farger. (Andre RAL eller NCS farger på forespørsel.) Alle farger kommer i 3 varianter: 500 ml spray, 750 ml malingsboks, 5 ltr spenn.

**Ekstra\*** Godkjent for direkte kontakt med matvarer

**Merknader** Power Coat "3 i 1" er grunner, mellomstrøk og toppstrøk i ett. Den har overlegne egenskaper i industrielle og maritime miljøer med stor påvirkning av saltvannsprut, kjemikalier, eksosgasser og slitasje. Tester av Power Coat "3 i 1" viser ingen negativ virkning på malingen ved temperatursjokk fra +250°C ned til +5°C og fra +70°C ned til -20°C.



Ta kontakt med ditt nærmeste TESS Servicesenter, eller søk på [www.industrinett](http://www.industrinett) for varenummer på farger og forpakning.

Farge	Enhet	Std. pakn.	Varenr.
Gyldengul 1004	0.75 ltr boks	1/16	KM1010030-0.75
Gyldengul 1004	5 ltr	1 stk	KM1010030-5
Gyldengul 1004	500 ml spray	1/12	KM1010031-500
Orange 2004	0.75 ltr boks	1/16	KM1010047-0.75
Orange 2004	5 ltr	1 stk	KM1010047-5
Orange 2004	500 ml spray	1/12	KM1010048-500
Flammerød 3000	0.75 ltr boks	1/16	KM1010053-0.75
Flammerød 3000	5 ltr	1 stk	KM1010053-5
Flammerød 3000	500 ml spray	1/12	KM1010054-500
Signalblå 5005	0.75 ltr boks	1/16	KM1010067-0.75
Signalblå 5005	5 ltr	1 stk	KM1010067-5
Signalblå 5005	500 ml spray	1/12	KM1010068-500
Kromgrønn 6020	0.75 ltr boks	1/16	KM1010092-0.75
Kromgrønn 6020	5 ltr	1 stk	KM1010092-5
Kromgrønn 6020	500 ml spray	1/12	KM1010093-500
Sølvgrå 7001	0.75 ltr boks	1/16	KM1010097-0.75
Sølvgrå 7001	5 ltr	1 stk	KM1010097-5
Sølvgrå 7001	500 ml spray	1/12	KM1010098-500
Jerngrå 7011	0.75 ltr boks	1/16	KM1010100-0.75
Jerngrå 7011	5 ltr	1 stk	KM1010100-5
Jerngrå 7011	500 ml spray	1/12	KM1010101-500
Matt dyp sort 9005	0.75 ltr boks	1/16	KM1010129-0.75
Matt dyp sort 9005	5 ltr	1 stk	KM1010129-5

20

## SMØREMIDDEL

### CRC MULTILUBE

Håndterer vibrasjoner og ekstremt trykk. Midlertidig blåtone for sporbarhet i servicearbeidet. Blåfargen forsvinner etter ca en uke. Brukes på de fleste vanlige friksjonspunkter i biler, lastebiler, campingvogner og i hjemmet. Sprayes som olje og omdannes til fett. God vedheft, drypper ikke.

**Anvendelse** Smøremiddel med god penetreringsevne og svært motstandsdyktig mot vannsprut.



Innhold	Std. pakn.	Varenr.
500 ml	12	KS901578

## METALLFRI PASTA CRC CERAMIC PASTE PRO

**Anvendelse** Monteringspasta for høye temperaturer. Keramisk monteringspasta, fra -40 °C til + 1400 °C. Hindrer fastsetting og slitasje i alle metallgjengede deler. Beskytter bremsedeler mot innbrenning og hindrer skivebremsstøy. Passer for ABS. Ingen potensiell galvanisk korrosjon



KS901568 KS10106-250

Innhold	Std. pakn.	Varenr.
100 ml	12	KS901568
250 ml	12	KS10106-250

## KOBBERPASTA PRO

**CRC**

Slippmiddel og beskyttelse Kobberbasert slippmiddel og beskyttelse. Enkel montering og demontering av alle deler som utsettes for temperaturer opp til 1100 °C. Beskytter mot innbrenning, korrosjon og fastsetting. Forhindrer og stopper støy og vibrasjon fra skivebrems.

**Egenskaper** Opplosningstemperaturen til smørefettet er 300 °C. Kobberets antifastbrennings-egenskaper bevares opptil ca. 1000 °C.



Innhold	Std. pakn.	Varenr.
250 ml	12	KW10118-250

## RENSEKLUTER

**CRC HAND WIPES**

Superabsorberende håndrensekluter innsatt med en effektiv polymeraktivator for å gi en kraftig rensekraft uten å skrape opp huden.

**Anvendelse** Absorberer skitt og gjør hendene rene der vann ikke finnes.

**Merknader** Tåler frost. Kan også brukes på verktøy. En ru og en fin side, dermatologisk testet.



Innhold	Std. pakn.	Varenr.
100 stk	4	KS902060

## RENGJØRINGSSERVIETT WIPES

**Anvendelse** Servietter til rengjøring av hender, verktøy og glatte flater uten bruk av vann. Erstatter whitespirit og lignende. Fjerner olje, fett, maling etc. Inneholder vitamin E+A, hveteekstrakt og AloeVera og er mild mot huden.

**Tilh. prod.** CP1010111 Monteringsbrakett til BIG WIPES boks.



CP1010111



CP1010109



CP1010110

## RENGJØRINGSSERVIETT WIPES 101 ANTIBAC

**Anvendelse** 101 Antibakteriell Wipes er laget i et løffritt og ekstra sterkt materiale. Klutene inneholder et desinfiserende middel som er skånsomt for hendene og likevel effektivt mot bakterier, sopp og virus. 101 Antibakteriell Wipes anbefales brukt i renholds- og renovasjonsbransjen, næringsmiddelindustrien, VVS og ellers alle steder hvor god hygiene er viktig. 101 Antibakteriell Wipes egner seg godt tilrens av kniver i forbindelse med matlaging.



Produktbeskrivelse	Pakning	Enhet	Varenr.
Våtserviett desinfiserende 101 antibac wipes (50)	12	stk	CP1010162

## TILBEHØR - CRC CRC


Enkel påfyllbar sprayflaske. -0,65 ltr håndsprøyte -Kran for kanne



KS300955



KS901823



KS901822

Produktbeskrivelse	Pakning	Enhet	Varenr.
Relekta 101 wipes boks 50 stk	1/12	stk	CP1010109
Relekta 101 big wipes boks 80 stk	1/6	stk	CP1010110
Stativ big wipes boks	1/12	Stk	CP1010111

Produktbeskrivelse	Innhold	Std. pakn.	Varenr.
Håndspray	0,65 ltr	1	KS300955
Kran for 5l kanne	5 ltr can	1	KS901822
Refillboks Aerosol	750 ml	6	KS901823